

- Clôture à panneaux réversibles.
- **Panneaux** : maille 100 x 55 mm, fil 4 mm.  
Longueur panneau 2m50  
2 à 3 plis raidisseurs sur la hauteur,  
picots d'un côté.  
Plastification haute protection =  
polyester (120 microns mini)  
polymérisation au four à 200°C.  
**Coloris vert RAL 6005**  
et blanc RAL 9010

### Dimensions disponibles

PANNEAU DOVIL'PRO		POTEAU ORION LONGUEUR / m	
Hauteur Panneau (m)	Nombre de plis	Pose avec scellement	Pose avec Poteau/Platine*
xx	xx	xx	xx
1m03	2	1m40	1m10
1m23	2	1m60	1m30
1m53	3	2m00	1m60
1m73	3	2m20	xx
1m93	3	2m50	xx
ENTRAXE		2m54	

\* Pose sur platine : Hauteur  $\leq$  1m 53



- **Avantages produit** :  
- Robuste et économique
- **Ses atouts** :  
- Pose facile et rapide avec le poteau ORION (voir page 33)  
- Platine à manchonner ORION disponible pour une pose sur muret  
- Adapté pour la réalisation d'angles et terrain en pente
- **Utilisations conseillées** :  
- Habitations et industries
- **Préconisation de pose** :  
- Panneau et poteau ORION : Pose à l'avancement