



Plaque de plâtre à 2 bords amincis, à haute résistance mécanique et hydrofugée pour tous types d'ouvrages en pièces humides.

## LES + PRODUITS

- + Résiste à tous les coups du quotidien : 2 fois plus résistante aux chocs qu'un mur en parpaing creux
- + Facilite l'accrochage des objets lourds du quotidien :
  - + - Jusqu'à 20 kg par point de fixation avec une seule vis à bois
  - + - Jusqu'à 60 kg par point de fixation sans renfort (avec cheville à expansion)
- + Facile à identifier : carton gris avec logo imprimé Habito® sur la face visible, et carton gris-vert au dos .
- + Idéale pour l'agencement ou la rénovation des pièces d'eaux et non chauffées : salle de bain, garage, cellier, buanderie, cave...

## DESCRIPTION

**Largeur** 1200 mm

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### PERFORMANCES

**Réaction au Feu (Euroclasse)** A2-s1, d0

### RÉFÉRENCES

**N° DoP** Habito-H\_12.5\_002

## CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Habito® Hydro 13 120/300	3496250341296	PaLETTE de 36 Plaque(s)	43,7 kg	3000 mm
Habito® Hydro 13 120/260	3496250341272	PaLETTE de 36 Plaque(s)	37,8 kg	2600 mm
Habito® Hydro 13 120/250	3496250341197	PaLETTE de 36 Plaque(s)	36,4 kg	2500 mm
Habito® Hydro 13 120/250 Exp	3496250341197	PaLETTE de 36 Plaque(s)	36,4 kg	2500 mm
Habito® Hydro 13 120/260 Export	3496250341272	PaLETTE de 36 Plaque(s)	37,8 kg	2600 mm